Unix のテキストエディター(Text Editor)



Unix のテキストエディター

- テキストエディターとは?
- 次の4種類ぐらいを知っておくと良い。
 - pico (一番簡単)
 - emacs (一番便利、いろいろな機能)
 - mule (emacs とほぼ同じ多言語に対応)
 - vi (信頼性が高い)
- emacs の基本的な使い方だけ説明する。



emacs の起動

- emacs [ファイル名]
- [ファイル名] がすでにあるファイルなら、そ のファイルが読み込まれる。
- [ファイル名] が存在しないファイルの名前 なら、新しく作られる。
- 後は単に文字を打ち込んでいくだけ。



emacs のナビゲーション

- 矢印キーを使う。あるいは:
 - Ctrl-f: 1文字先に進む
 - Ctrl-b: 1文字前に戻る
 - Esc-f: 1単語先に進む
 - Esc-b: 1単語前に戻る
 - Ctrl-n: 次の行に進む
 - Ctrl-p: 前の行に戻る
 - Ctrl-v: 次のページに進む
 - Esc-v: 前のページに戻る



emacs でのエディット

- 挿入(Inserting)
 - ひたすらタイプするだけ。
- 削除(Deleting)
 - [delete]キー:後方に削除していく。
 - Ctrl-d: 前方に削除していく。
 - Esc-[delete]: 後方に1単語削除。
 - Esc-d: 前方に1単語削除。



emacs でのエディット。

- 行の削除とペースト(Killing & yanking).
 - Ctrl-k: でカーソルのある場所からその行の最後までを削除(カット)する。カットした部分は一時的にバッファーメモリーに残される。
 - Ctrl-y: でバッファーに残ったものをペーストできる(取り出せる)。



emacs の保存と終了

- 自分のやった仕事を保存するには
 - Ctrl-x Ctrl-s (普通はこうする。だめなときは)
 - Ctrl-x Ctrl-¥ (がたまに効くけど、誰かに聞く)
- emacs を終了する時は
 - Ctrl-x Ctrl-c
 - ファイルの保存をしていなかったらemacsが教えてくれるので、yes か no を選ぶ。